



Virtausaukko

12.4 = 120 mm²

TEMA-sarja

1900 N

30% luonnollisesta koosta



Profiili luonnollisessa
koossa 1:1

Teknistä tietoa

Sarja 1900N kaksisulkuliitin nesteil-
leille. Erityisesti kohteisiin joissa
maksimivirtaus on noin 40 l/min.


Liitrungossa on pitkäikäinen levytiivite, joka painuu tiiviisti liitinpistokkeen otsapintaa vasten.

Liitos on avattavissa yhdellä kädellä ja kytkettävissä kahdella kädellä.

Liitinpistoke saatavissa myös ilman venttiiliä.

Painehäviötaulukko

Vesi



Virtaus l/min

Kv arvo 3.38

Etuja

Paljon käyttökohteita
Kompakti koko
Hyvä korroosionkestävyys

Yhteensopivuus

TEMA Original

Työpaine

PN = 50 bar, maksimi staattinen
työpaine vähintään 4-kertai-
sella varmuuskertoimella.

Lämpötila*

-40°C... +100°C (NBR)
-50°C... +150°C (EPDM)

*Käytettävä tiivistemateriaali riippuu myös väliaineesta.

Korkemapiin lämpötiloihin
liittimet pyynnöstä.

Materiaali

Liitinrunko

Yhde
Ventiilipesä/runko
Lukkoholkki
Ventiili
Jouset
Kuulat
Tiivisteet

Liitinpistoke

Runko
Venttiili
Jouset
Tiivisteet


Vakio

Niklattu messinki
Kromattu messinki
Niklattu messinki
Messinki
AISI 301
AISI 320 C
NBR tai EPDM

Kromattu messinki
Messinki
AISI 301
NBR tai EPDM

Liitinrungot venttiilillä

TEMA-sarja 1900 N




Sisäkierre

[illegible]

SW = avainväli


Liitinpistokkeet venttiilillä

TEMA-sarja 1900 N

	Liitäntä A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tiiviste	Versio	Tilausnumero
	G 1/2	27	60		12				NBR	Vakio	19420 MN
	G 1/2	27	60		12				EPDM	Vakio	19420 MNE
	G 3/4	30	62		12				NBR	Vakio	19430 MN
	G 3/4	30	62		12				EPDM	Vakio	19430 MNE

Liitinpistokkeet ilman venttiiliä

TEMA-sarja 1900 N

	Liitäntä A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	Tiiviste	Versio	Tilausnumero
	G 1/2	27	60		12					Vakio	19420 M
	G 3/4	30	62		12					Vakio	19430 M

SW = avainväli