

## Straight Adapter Male BSP for bonded seal X Female NPT









*S MBSPBS X FNPT*


| PT287 | BSPBS (E) | NPT (F) | L1 | LL | d1 | H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AR16050 | G1/8-28f | 1/8-27f | 8 | 23 | 3,5 | 16 | | | | |
| 1AR19060 | G1/8-28f | 1/4-18f | 8 | 28 | 3,5 | 19 | | | | |
| 1AR19070 | G1/4-19f | 1/4-18f | 11 | 31 | 4.7 | 19 | | | | |
| 1AR24080 | G1/4-19f | 3/8-18f | 11 | 33 | 4,7 | 22 | | | | |
| 1AR24081 | G1/4-19f (1) | 3/8-18f | 11 | 32 | 4.7 | 22 | | | | |
| 1AR21090 | G3/8-19f | 1/4-18f | 12 | 32 | 7,9 | 22 | | | | |
| 1AR24100 | G3/8-19f | 3/8-18f | 12 | 34 | 7.9 | 22 | | | | |
| 1AR27110 | G1/2-14f (C) | 1/4-18f | 14 | 24 | 10,7 | 27 | | | | |
| 1AR29120 | G1/2-14f | 1/2-14f | 14 | 40 | 11.1 | 30 | | | | |
| 1AR36130 | G3/4-14f | 3/4-14f | 16 | 42 | 16.7 | 36 | | | | |
| 1AR46140 | G1"-11f | 1"-11,5f | 20,5 | 52 | 23 | 41 | | | | |
| 1AR54150 | G1"1/4-11f | 1"1/4-11,5f | 20 | 55 | 28.6 | 50 | | | | |
| 1AR63160 | G1"1/2-11f | 1"1/2-11,5f | 22 | 57 | 33,3 | 60 | | | | |
| 1AR70190 | G2"-11f (C) | 1/2-14f | 25 | 44 | 46 | 70 | | | | |

(C) Concentric. (1) Standard: not for BS Ring.

## Straight Adapter Male BSP for bonded seal X Female ISO








*S MBSPBS X FISO*

| PT254 | BSPBS (E) | ISO (F) | L1 | LL | d1 | H | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ID32040 | G1/4-19f | M16X1.5 | 11 | 24 | 4.7 | 22 | | | | |
| 1IZ22110 | G1/2-14f (1) | M16X1.5 | 16 | 34,5 | 11,1 | 21 | | | | |
| 1ID27060 | G1/2-14f | M18X1.5 | 14 | 32,5 | 11,1 | 27 | | | | |
| 1ID32060 | G3/4-14f | M16X1.5 | 16 | 26 | 16.7 | 32 | | | | |
| 1ID32070 | G3/4-14f | M18X1.5 | 16,7 | 26 | 16,5 | 32 | | | | |

(1) Standard: not for BS Ring.



Dimensions are provided on an indicative basis and may be subject to change without notice.