



Einstellbare Winkel-Verschraubungen - 90°

BSP - Männlich mit 60°-Konus

Einschraubgewinde G:

Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch


Abdichtung durch gekammerten O-Ring FPM - ISO 1179

Adjustable Stud Elbows - 90°

BSP - Male with 60°-Cone

Thread: BSP - Parallel

Sealing by Captive O-ring - FPM and Washer - ISO 1179



Druck Pressure	Gewinde Thread		Ca. Maße Approx. Dimensions				O-Ring O-ring	Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G = BSP	G1 = BSP	L	L1	SW	SW1			
400	1/4"-19	1/4"-19	27,0	31,5	14	19	10,77 x 2,62		1350501-04-04
400	3/8"-19	3/8"-19	29,0	37,0	19	22	13,94 x 2,62		1350501-06-06
400	1/2"-14	3/8"-19	32,0	43,0	22	27	17,86 x 2,62		1350501-06-08
400	3/8"-19	1/2"-14	34,0	40,0	22	22	13,94 x 2,62		1350501-08-06
400	1/2"-14	1/2"-14	34,0	43,0	22	27	17,86 x 2,62		1350501-08-08
400	3/4"-14	3/4"-14	41,0	50,0	27	36	23,47 x 2,62		1350501-12-12
400	1"-11	1"-11	46,0	53,0	33	41	29,74 x 2,62		1350501-16-16