

Form A


Mit 60°-Konus am Außengewinde

Beide Gewinde:
Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch - DIN / ISO 228
Abdichtung durch Dichtkante Form B

Form A

With 60°-Cone at Male Thread

Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228
Sealing by Sealing Shoulder Form B



Druck Pressure	Gewinde Thread		Ca. Maße Approx. Dimensions					Form Form	Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G = BSP	G1 = BSP	L	L1	L2	D	SW			
400	3/8"-19	1/8"-28	22,5	12,0	8,0	9,0	22	A		1050515-06-02
400	1/2"-14	1/8"-28	24,0	14,0	8,0	9,0	27	A		1050515-08-02
400	1/2"-14	1/4"-19	24,0	14,0	12,0	12,0	27	A		1050515-08-04
400	3/4"-14	1/8"-28	26,0	16,0	8,0	9,0	32	A		1050515-12-02
400	3/4"-14	1/4"-19	26,0	16,0	12,0	11,5	32	A		1050515-12-04
400	3/4"-14	3/8"-19	26,0	16,0	13,0	15,0	32	A		1050515-12-06
400	1"-11	1/4"-19	29,0	18,0	12,0	11,5	41	A		1050515-16-04
400	1"-11	3/8"-19	29,0	18,0	12,0	15,0	41	A		1050515-16-06
400	1"-11	1/2"-14	29,0	18,0	14,0	19,0	41	A		1050515-16-08
250	1 1/4"-11	3/8"-19	32,0	20,0	17,0	15,0	50	A		1050515-20-06
250	1 1/4"-11	1/2"-14	32,0	20,0	14,0	19,0	50	A		1050515-20-08
250	1 1/4"-11	3/4"-14	32,0	20,0	16,0	24,5	50	A		1050515-20-12
250	1 1/2"-11	1/2"-14	36,0	22,0	14,0	19,0	55	A		1050515-24-08
250	1 1/2"-11	3/4"-14	36,0	22,0	16,0	24,5	55	A		1050515-24-12
250	1 1/2"-11	1"-11	36,0	22,0	18,0	30,0	55	A		1050515-24-16
250	2"-11	1/2"-14	41,5	22,5	16,0	19,0	70	A		1050515-32-08
250	2"-11	3/4"-14	42,0	22,5	16,0	24,5	70	A		1050515-32-12
250	2"-11	1"-11	42,0	22,5	18,5	30,0	70	A		1050515-32-16
250	2"-11	1 1/4"-11	42,0	22,5	18,5	39,5	70	A		1050515-32-20
250	2"-11	1 1/2"-11	42,0	22,5	18,5	44,5	70	A		1050515-32-24

Form B

Mit 60°-Konus am Außengewinde


Beide Gewinde Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch - DIN / ISO 228

Abdichtung durch Dichtkante Form B

Form B

With 60°-Cone at Male Thread

Both Threads BSP - Parallel - DIN / ISO 228
Sealing by Sealing Shoulder Form B



Druck Pressure	Gewinde Thread		Ca. Maße Approx. Dimensions					Form Form	Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G = BSP	G1 = BSP	L	L1	L2	D	SW			
630	1/8"-28	1/8"-28	23,5	8,0	11,0	4,5	17	B		1050515-02-02
630	1/8"-28	1/4"-19	31,0	8,0	17,0	4,0	19	B		1050515-02-04
630	1/8"-28	3/8"-19	32,0	8,0	17,0	4,0	24	B		1050515-02-06
630	1/8"-28	1/2"-14	37,0	8,0	20,0	4,0	27	B		1050515-02-08
630	1/4"-19	1/8"-28	28,0	12,0	12,0	7,0	19	B		1050515-04-02
630	1/4"-19	1/4"-19	32,0	10,0	17,0	6,0	19	B		1050515-04-04
630	1/4"-19	3/8"-19	36,0	12,0	17,0	7,0	24	B		1050515-04-06
630	1/4"-19	1/2"-14	40,0	12,0	20,0	5,0	27	B		1050515-04-08
630	1/4"-19	3/4"-14	43,0	12,0	22,0	6,0	36	B		1050515-04-12
400	3/8"-19	1/4"-19	36,0	12,0	17,0	8,0	22	B		1050515-06-04
400	3/8"-19	3/8"-19	36,0	12,0	17,0	9,0	24	B		1050515-06-06
400	3/8"-19	1/2"-14	41,0	12,0	20,0	8,0	27	B		1050515-06-08
400	3/8"-19	3/4"-14	44,0	12,0	22,0	8,0	36	B		1050515-06-12
400	3/8"-19	1"-11	46,5	12,0	24,5	8,0	41	B		1050515-06-16
400	1/2"-14	3/8"-19	36,0	14,0	17,0	12,0	27	B		1050515-08-06
400	1/2"-14	1/2"-14	39,0	14,0	20,0	12,0	27	B		1050515-08-08
400	1/2"-14	3/4"-14	46,0	14,0	22,0	12,0	36	B		1050515-08-12
400	1/2"-14	1"-11	49,0	14,0	24,5	12,0	41	B		1050515-08-16
250	1/2"-14	1 1/4"-11	53,0	14,0	26,5	12,0	55	B		1050515-08-20
400	3/4"-14	1/2"-14	41,0	16,0	20,0	16,0	32	B		1050515-12-08
400	3/4"-14	3/4"-14	45,0	16,0	22,5	18,0	32	B		1050515-12-12
400	3/4"-14	1"-11	51,0	16,0	24,5	16,0	41	B		1050515-12-16
250	3/4"-14	1 1/4"-11	55,0	16,0	26,5	16,0	55	B		1050515-12-20
250	3/4"-14	1 1/2"-11	57,0	16,0	28,5	16,0	60	B		1050515-12-24
400	1"-11	3/4"-14	47,0	18,0	22,0	20,0	41	B		1050515-16-12
400	1"-11	1"-11	49,5	18,0	24,5	22,0	41	B		1050515-16-16
250	1"-11	1 1/4"-11	57,0	18,0	26,5	20,0	55	B		1050515-16-20
250	1"-11	1 1/2"-11	59,0	18,0	28,5	20,0	60	B		1050515-16-24
250	1 1/4"-11	1"-11	52,0	20,0	24,5	25,0	50	B		1050515-20-16
250	1 1/4"-11	1 1/4"-11	58,0	20,0	27,0	25,0	50	B		1050515-20-20
250	1 1/4"-11	1 1/2"-11	60,0	20,0	28,5	25,0	60	B		1050515-20-24
250	1 1/2"-11	1 1/4"-11	58,0	22,0	26,5	32,0	55	B		1050515-24-20
250	1 1/2"-11	1 1/2"-11	58,0	22,0	27,5	37,0	55	B		1050515-24-24
100	2"-11	2"-11	64,5	23,0	30,5	43,0	70	B		1050515-32-32