

VST - VERSCHLUSSSCHRAUBEN


VST - THREADED - PORT - PLUGS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

Mit Innensechskant und Weichdichtung - FPM - wd

With Internal Hex and Soft Seal - FPM - wd



Reihe / Series M

Druck Pressure	Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Thread: Metric - Parallel	Ca. Maße Approx. Dimensions				Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G	D	L	i	SW		
400	M 8 x 1	12,0	12,0	8,0	4		VST-M 8x1-wd
400	M 10 x 1	14,0	12,0	8,0	5		VST-M 10x1-wd
400	M 12 x 1,5	17,0	17,0	12,0	6		VST-M 12x1,5-wd
400	M 14 x 1,5	19,0	17,0	12,0	6		VST-M 14x1,5-wd
400	M 16 x 1,5	22,0	17,0	12,0	8		VST-M 16x1,5-wd
400	M 18 x 1,5	24,0	17,0	12,0	8		VST-M 18x1,5-wd
400	M 20 x 1,5	26,0	19,0	14,0	10		VST-M 20x1,5-wd
400	M 22 x 1,5	27,0	19,0	14,0	10		VST-M 22x1,5-wd
400	M 26 x 1,5	32,0	21,0	16,0	12		VST-M 26x1,5-wd
400	M 27 x 2	32,0	21,0	16,0	12		VST-M 27x2-wd
400	M 33 x 2	40,0	22,5	16,0	17		VST-M 33x2-wd
315	M 42 x 2	50,0	22,5	16,0	22		VST-M 42x2-wd
315	M 48 x 2	55,0	22,5	16,0	24		VST-M 48x2-wd

Reihe / Series R

Druck Pressure	Whitworth-Rohrgewinde Zylindrisch Thread G: BSP- Parallel	Ca. Maße Approx. Dimensions				Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G	D	L	i	SW		
400	1/8"	14,0	12,0	8,0	5		VST-R 1/8"-wd
400	1/4"	19,0	17,0	12,0	6		VST-R 1/4"-wd
400	3/8"	22,0	17,0	12,0	8		VST-R 3/8"-wd
400	1/2"	27,0	19,0	14,0	10		VST-R 1/2"-wd
400	3/4"	32,0	21,0	16,0	12		VST-R 3/4"-wd
400	1"	40,0	22,5	16,0	17		VST-R 1"-wd
315	1 1/4"	50,0	22,5	16,0	22		VST-R 1 1/4"-wd
315	1 1/2"	55,0	22,5	16,0	24		VST-R 1 1/2"-wd
250	2"	70,0	34,0	24,0	32		VST-R 2"-wd