

# EVW - EINSTELLBARE - WINKEL - VERSCHRAUBUNGEN

EVW - ADJUSTABLE - ELBOWS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL  
VERBINDUNGSTECHNIK  
FLUID CONNECTORS

## Einstellbare Winkel-Verschraubungen

Einsteckausführung - Vormontiert

Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im

Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der


Überwurfmutter über den Punkt des deutlich  
spürbaren Kraftanstieges.

## Adjustable Elbows

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in

appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of  
clearly perceptible resistance.



## Reihe / Series L

| Druck<br>Pressure | Rohr A.D.<br>Tube O.D. | Gewinde<br>Thread | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |      |      |     |     |  | Bemerkungen<br>Notes | Bestellzeichen<br>Order-Code |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------|------|-----|-----|--|----------------------|------------------------------|
| PN                | D1                     | G                 | L1                             | L2   | L5   | SW2 | SW3 |  |                      |                              |
| 315               | 6                      | M 12 x 1,5        | 27,0                           | 12,0 | 26,0 | 12  | 14  |  |                      | EVW-L-06                     |
| 315               | 8                      | M 14 x 1,5        | 29,0                           | 14,0 | 27,5 | 12  | 17  |  |                      | EVW-L-08                     |
| 315               | 10                     | M 16 x 1,5        | 30,0                           | 15,0 | 29,0 | 14  | 19  |  |                      | EVW-L-10                     |
| 315               | 12                     | M 18 x 1,5        | 32,0                           | 17,0 | 29,5 | 17  | 22  |  |                      | EVW-L-12                     |
| 315               | 15                     | M 22 x 1,5        | 36,0                           | 21,0 | 32,5 | 19  | 27  |  |                      | EVW-L-15                     |
| 315               | 18                     | M 26 x 1,5        | 40,0                           | 23,5 | 35,5 | 24  | 32  |  |                      | EVW-L-18                     |
| 160               | 22                     | M 30 x 2          | 44,0                           | 27,5 | 38,5 | 27  | 36  |  |                      | EVW-L-22                     |
| 160               | 28                     | M 36 x 2          | 47,0                           | 30,5 | 43,5 | 36  | 41  |  |                      | EVW-L-28                     |
| 160               | 35                     | M 45 x 2          | 56,0                           | 34,5 | 54,0 | 41  | 50  |  |                      | EVW-L-35                     |
| 160               | 42                     | M 52 x 2          | 63,0                           | 40,0 | 56,0 | 50  | 60  |  |                      | EVW-L-42                     |

## Reihe / Series S

| Druck<br>Pressure | Rohr A.D.<br>Tube O.D. | Gewinde<br>Thread | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |      |      |     |     |  | Bemerkungen<br>Notes | Bestellzeichen<br>Order-Code |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------|------|-----|-----|--|----------------------|------------------------------|
| PN                | D1                     | G                 | L1                             | L2   | L5   | SW2 | SW3 |  |                      |                              |
| 630               | 6                      | M 14 x 1,5        | 31,0                           | 16,0 | 27,0 | 12  | 17  |  |                      | EVW-S-06                     |
| 630               | 8                      | M 16 x 1,5        | 32,0                           | 17,0 | 27,5 | 14  | 19  |  |                      | EVW-S-08                     |
| 630               | 10                     | M 18 x 1,5        | 34,0                           | 17,5 | 30,0 | 17  | 22  |  |                      | EVW-S-10                     |
| 630               | 12                     | M 20 x 1,5        | 38,0                           | 21,5 | 31,0 | 17  | 24  |  |                      | EVW-S-12                     |
| 630               | 14                     | M 22 x 1,5        | 40,0                           | 22,0 | 35,0 | 19  | 27  |  |                      | EVW-S-14                     |
| 400               | 16                     | M 24 x 1,5        | 43,0                           | 24,5 | 36,5 | 24  | 30  |  |                      | EVW-S-16                     |
| 400               | 20                     | M 30 x 2          | 48,0                           | 26,5 | 44,5 | 27  | 36  |  |                      | EVW-S-20                     |
| 400               | 25                     | M 36 x 2          | 54,0                           | 30,0 | 50,0 | 36  | 46  |  |                      | EVW-S-25                     |
| 400               | 30                     | M 42 x 2          | 62,0                           | 35,5 | 55,0 | 41  | 50  |  |                      | EVW-S-30                     |
| 250               | 38                     | M 52 x 2          | 72,0                           | 41,0 | 63,0 | 50  | 60  |  |                      | EVW-S-38                     |