

EVL - EINSTELLBARE - L - VERSCHRAUBUNGEN

EVL - ADJUSTABLE - RUN - TEE



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

Einstellbare L-Verschraubungen

Einsteckausführung - Vormontiert


Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im
Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der

Überwurfmutter über den Punkt des deutlich
spürbaren Kraftanstieges.

Adjustable Run Tee

Male Stud Type - Pre-Assembled

Port D1 is pre-assembled. Final assembly in
appropriate body with approx. 1/2 turn beyond the point of
clearly perceptible resistance.



Reihe / Series L

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3		
315	6	M 12 x 1,5	27,0	12,0	26,0	12	14		EVL-L-06
315	8	M 14 x 1,5	29,0	14,0	27,5	12	17		EVL-L-08
315	10	M 16 x 1,5	30,0	15,0	29,0	14	19		EVL-L-10
315	12	M 18 x 1,5	32,0	17,0	29,5	17	22		EVL-L-12
315	15	M 22 x 1,5	36,0	21,0	32,5	19	27		EVL-L-15
315	18	M 26 x 1,5	40,0	23,5	35,5	24	32		EVL-L-18
160	22	M 30 x 2	44,0	27,5	38,5	27	36		EVL-L-22
160	28	M 36 x 2	47,0	30,5	43,5	36	41		EVL-L-28
160	35	M 45 x 2	56,0	34,5	54,0	41	50		EVL-L-35
160	42	M 52 x 2	63,0	40,0	56,0	50	60		EVL-L-42

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	D1	G	L1	L2	L5	SW2	SW3		
630	6	M 14 x 1,5	31,0	16,0	27,0	12	17		EVL-S-06
630	8	M 16 x 1,5	32,0	17,0	27,5	14	19		EVL-S-08
630	10	M 18 x 1,5	34,0	17,5	30,0	17	22		EVL-S-10
630	12	M 20 x 1,5	38,0	21,5	31,0	17	24		EVL-S-12
630	14	M 22 x 1,5	40,0	22,0	35,0	19	27		EVL-S-14
400	16	M 24 x 1,5	43,0	24,5	36,5	24	30		EVL-S-16
400	20	M 30 x 2	48,0	26,5	44,5	27	36		EVL-S-20
400	25	M 36 x 2	54,0	30,0	50,0	36	46		EVL-S-25
400	30	M 42 x 2	62,0	35,5	55,0	41	50		EVL-S-30
250	38	M 52 x 2	72,0	41,0	63,0	50	60		EVL-S-38