

WE - WINKEL - EINSCHRAUB - VERSCHRAUBUNGEN

WE - MALE - STUD - ELBOWS



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

Winkel-Einschraubverschraubungen

S-Reihe

Einschraubgewinde:

Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig


(1) Die angegebenen Druckstufen sind nur gültig, wenn die
Einschraublöcher mit kegeligem Gewinde vorhanden sind.

Stud Elbows

S-Series

Thread: BSP - Taper

(1) The pressure rates are only valid, if the female parts are with
tapered threads, too.



Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions							Bestellzeichen Order-Code
(1) PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3		
630	6	R 1/8" keg	29,5	15,0	25,0	8,0	12	17		WE-S-06-R 1/8"-k
630	6	R 1/4" keg	31,0	16,5	26,0	12,0	12	17		WE-S-06-R 1/4"-k
630	6	R 3/8" keg	32,0	17,5	27,0	12,0	14	17		WE-S-06-R 3/8"-k
630	6	R 1/2" keg	34,0	19,0	33,0	14,0	17	17		WE-S-06-R 1/2"-k
630	8	R 1/8" keg	32,0	17,0		8,0	14	19		WE-S-08-R 1/8"-k
630	8	R 1/4" keg	32,0	17,0	27,0	12,0	14	19		WE-S-08-R 1/4"-k
630	8	R 3/8" keg	33,0	18,0	28,0	12,0	14	19		WE-S-08-R 3/8"-k
630	8	R 1/2" keg	38,0	23,0	33,0	14,0	17	19		WE-S-08-R 1/2"-k
630	10	R 1/8" keg	34,0	17,5	28,0	8,0	17	22		WE-S-10-R 1/8"-k
630	10	R 1/4" keg	34,0	17,5	28,0	12,0	17	22		WE-S-10-R 1/4"-k
630	10	R 3/8" keg	34,0	17,5	28,0	12,0	17	22		WE-S-10-R 3/8"-k
630	10	R 1/2" keg	39,0	22,5	32,0	14,0	17	22		WE-S-10-R 1/2"-k
630	12	R 1/4" keg	38,0	21,5	27,0	12,0	17	24		WE-S-12-R 1/4"-k
630	12	R 3/8" keg	38,0	21,5	28,0	12,0	17	24		WE-S-12-R 3/8"-k
630	12	R 1/2" keg	39,0	22,5	32,0	14,0	17	24		WE-S-12-R 1/2"-k
630	14	R 3/8" keg	40,0	22,0	30,0	12,0	19	27		WE-S-14-R 3/8"-k
630	14	R 1/2" keg	40,0	22,0	32,0	14,0	19	27		WE-S-14-R 1/2"-k
400	16	R 3/8" keg	43,0	24,5	32,0	12,0	24	30		WE-S-16-R 3/8"-k
400	16	R 1/2" keg	43,0	24,5	32,0	14,0	24	30		WE-S-16-R 1/2"-k
160	16	R 3/4" keg	43,0	24,5	41,0	16,0	24	30		WE-S-16-R 3/4"-k
400	20	R 1/2" keg	48,0	26,5	42,0	19,0	27	36		WE-S-20-R 1/2"-k
400	20	R 3/4" keg	48,0	26,5	42,0	16,0	27	36		WE-S-20-R 3/4"-k