

# C DISPENSERS UBE 56 - 70 - 90

**EN.** Diesel fuel dispenser for non commercial use. Sturdy structure designed for different applications: can be fixed to walls, tanks cisterns, drums, special pedestals. Self-priming vane pump fitted with bypass, installed on anti-vibration supports. Mechanical seal. Induction motor fitted with thermal motor overload protection. Automatic nozzle with swivel connection. Integrated nozzle holder with stop/start pump lever. Intake mesh filter.

Rotating-disk displacement flow meter with mechanical readout system.

**ES.** Dispensador de diésel para uso personal. Estructura fuerte para diversas aplicaciones. Se puede instalar sobre una pared, sobre tanques de cisterna, barriles o en su respectivo pedestal. Incluye bomba auto cebante de paletas con bypass, instalada sobre soportes anti vibratorios y sierre mecánico. Motor de inducción con protección térmica para la sobre carga. Pistola automática con racor giratorio. Porta pistola con palanca para la marcha o parada de la bomba integrada. Filtro de red.

Medidor mecánico de disco oscilante con lectura mecánica.

**RU.** Распределители дизельного топлива для индивидуального пользования. Надежная конструкция, предназначенная для различных видов использования: на стене, на цистернах, на бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева.

Автоматический пистолет с поворотным соединением. Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса.

Объемные счетчики литров с колеблющимся диском и механической индикацией.


## PERFORMANCE

- Flow rate up to 90 l/min
- Accuracy: +/- 1%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB
- IP55 protection

- Caudal de hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 1%
- Disponible en versiones CA y CC
- Nivel de ruido inferior a 75 dB
- Protección IP45

- Расход до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ
- Защита IP55

## DIMENSIONS



## PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code      | Weight |     | Packaging   |          | N. Boxes/ Europallet |    |
|-----------|--------|-----|-------------|----------|----------------------|----|
|           | kg     | lbs | mm          | pcs/ box | ✓                    | —  |
| 00057500C | 21     | 46  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F0059100A | 21     | 46  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F0057600C | 21     | 46  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F0057700C | 21     | 46  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F00575400 | 22     | 48  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F00591200 | 22     | 48  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |
| F00592000 | 21     | 46  | 400x400x460 | 1        | 12                   | 24 |



Pedestal (optional)  
Code F1270800C