

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per mandata di acqua calda frammista a vapore e fluidi caldi non corrosivi.

Mandrel built delivery hose for water with steam and other non corrosive fluids.



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente al calore.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma sintetica nera resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-40 °C +120 °C
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Marcatura	 HOT WATER - T. +120°C (in lettere rosse)

Disponibile anche nella versione:
IDROTHERM/10 15W: con sottostrato e copertura in gomma bianca

Tube	Black smooth rubber, resistant to heat.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth rubber, resistant to abrasion, heat, ozone and weather conditions. Fabric impression.
Temperature	-40 °C +120 °C
Working pressure	10 bar
Burst pressure	30 bar
Marking	 HOT WATER - T. +120°C (in red letters)

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	OD mm	Appr. Weight Kg/m
10	5	20	0,30
12	5	22	0,34
15	5	25	0,40
18	5	28	0,46
20	5	30	0,53
25	5	35	0,59
30	6	42	0,88
32	6	44	0,91

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall thickness mm	OD mm	Appr. Weight kg/m
35	6,5	48	1,03
40	7	54	1,27
45	7	59	1,42
51	7	65	1,74
60	7	75	2,01
63	7	77	2,05
76	7	90	2,45

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.