

Mit Stopfbuchspackung - PTFE
Rohrinnengewinde - DIN / ISO 228
NPT-Innengewinde

Temperatur: -20°C bis +200°C

Hinweis:


Stopfbuchspackung (PTFE) vor erster Inbetriebnahme nachziehen.

With Stuffing Box Packing - PTFE
BSP Female Thread DIN / ISO 228
NPT Female Thread

Temperature: -20°C up to +200°C

Note:

Adjust stuffing box packing (PTFE) prior to initial working period.



Reihe / Series BSP

Druck Pressure	Gewinde Thread	Ca. Maße mm Approx. Dimensions mm		Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G	H	L		
420	1/8" zyl	66,0	59,0		NV-G 1/8"-BSP
420	1/4" zyl	66,0	59,0		NV-G 1/4"-BSP
420	3/8" zyl	66,0	59,0		NV-G 3/8"-BSP
420	1/2" zyl	66,0	65,0		NV-G 1/2"-BSP
420	3/4" zyl	94,5	70,0		NV-G 3/4"-BSP
420	1" zyl	94,5	80,0		NV-G 1"-BSP

Reihe / Series NPT

Druck Pressure	Gewinde Thread	Ca. Maße mm Approx. Dimensions mm		Bemerkungen Notes	Bestellzeichen Order-Code
PN	G	H	L		
420	1/8" NPT	66,0	59,0		NV-1/8"-NPT
420	1/4" NPT	66,0	59,0		NV-1/4"-NPT
420	3/8" NPT	66,0	59,0		NV-3/8"-NPT
420	1/2" NPT	66,0	65,0		NV-1/2"-NPT
420	3/4" NPT	94,5	70,0		NV-3/4"-NPT
420	1" NPT	94,5	80,0		NV-1"-NPT