



VACUPRESS CRISTAL FDA 913844



Kaksikerroksinen pehmennetty PVC polyesterivahvistuksella ja sisään upotetulla terässpiraalilla. Nesteiden imuun ja siirtoon. Elintarvikelaatua. Läpinäkyvä, kirkas. Mahdollistaa virtauksen seuraamisen.

DETAILS

	SILEÄ PINTA	* * * * *
	JOUSTAVUUS	* * *
	KULUTUKSEN KESTO	* * *
	LÄMPÖTILAN KESTO	-5 °C 65 °C
	KEMIKAALI RESISTANSSI	PVC Table
	PURISTUS RESISTANSSI	* * *
	ELINTARVIKELAATU	EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti. FDA vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti
	O-FTALAATTI VAPAA	* * * * *

Nimelliskoko mm	Nimelliskoko inch	Sisähalkaisija mm	Ulkohalkaisija mm	Vacum - 23 °C m/H ₂ O	Työpaine - 23 °C r.1:3 bar	Työpaine - 23 °C r.1:4 bar	Räjähdyssaine - 23 °C bar	Taivutussäde mm	Kokonaispaksuus mm	Teräslanka mm	Spiraalin Nousu mm	Spiraalin Suunta	Paino g/m	Kieppipituus m	Saatavuus
19	3/4	19	28	9	20	15	60	80	4.5	1	8.5	Oikea	450	60	Varastosta
25	1	25	35.5	9	20	15	60	90	5.25	1.2	9	Oikea	670	60	Varastosta
30		30	40.5	9	16	15	48	105	5.25	1.2	9.5	Oikea	770	60	Varastosta
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	110	5.25	1.2	9.5	Oikea	800	60	Varastosta
35		35	47	9	14	10	42	125	6	1.4	10	Oikea	1100	60	Varastosta
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	135	6.5	1.4	10.5	Oikea	1150	30	Varastosta
40		40	53	9	14	10	42	140	6.5	1.4	11	Oikea	1200	30	Varastosta
45	1 3/4	45	58	9	14	10	42	155	6.5	1.4	11	Oikea	1400	30	Tilauksesta
50	2	50	63.5	9	14	10	42	170	6.5	1.6	11	Oikea	1600	30	Varastosta
60		60	74	9	12	10	36	200	7	1.6	11	Oikea	1980	30	Varastosta
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	210	7	1.6	11	Oikea	2050	30	Varastosta
70		70	85.5	9	12	10	36	240	7.8	2	13.5	Oikea	2550	30	Varastosta
76	3	76	92	9	12	9	36	250	8	2	13.5	Oikea	2800	30	Varastosta
80		80	96	9	10	8	30	300	8	2	14	Oikea	2850	30	Varastosta
90	3 1/2	90	106.5	9	10	7.5	30	350	8.25	2	14	Oikea	3300	30	Varastosta
102	4	102	119	9	10	7.5	30	400	8.5	2	14.5	Oikea	3900	30	Varastosta
120		120	138	9	8	6	24	480	9	2.5	15	Oikea	4800	20	Tilauksesta
127	5	127	145	9	7	5	21	500	9	2.5	15	Oikea	5200	20	Tilauksesta
152	6	152	171	9	5	3	15	600	9.5	2.5	15.5	Oikea	6700	20	Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.