SPURFLEX/SP4C PUC



Per aspirazione e mandata su camion di acque industriali con tracce di idrocarburi e residui chimici. Struttura adatta al montaggio su arrotolatori dei veicoli per spurghi.

Mandrel built hose suitable for suction and delivery of industrial water with traces of hydrocarbons and chemical residues. Structure suitable for mounting on reels of sewer trucks.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma sintetica nera conduttiva R < 1x10 6 Ω/m resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie grecata ad impressione tela.
Temperatura	-20 °C +80 °C
Marcatura	THOR TRUCK SPURFLEX FULL VACUUM (striscia rossa)

Technical Characteristics

Tube	*Black smooth synthetic.*
Reinforcement	*High tensile textile plies, helix wire embedded.*
Cover	*Black conductive R < 1x10 6 Ω/m, abrasion and weather resistant rubber. Square corrugated cover with fabric impression.*
Temperature	*-20 °C +80 °C*
Marking	*THOR TRUCK SPURFLEX FULL VACUUM (red stripe)*

Misure / *Sizes*

Diametro interno *Inner Diameter*	Diametro esterno *Outside Diameter*	Pressione di esercizio *Working Pressure*	Pressione di scoppio *Burst Pressure*	Peso teorico *Weight*	Aspirazione *Vacuum*	Raggio di curvatura *Bending Radius*
mm	mm	bar	bar	kg/m	bar	mm
102	117	4	12	3,57	0,9	450
127	143	4	12	4,63	0,9	570
152	168	4	12	6,04	0,9	680

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A.

Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.
Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.