

Straight Adapter Male ORFS X Male BSPP + O-Ring + Retaining Ring









S MORFS X MG +OR +RR

PT192	ORFS (E)	G (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H		
1FS07001	9/16-18f	G1/8-28f	9,8	7,6	25.4	4,5	4,5	17		
1FS07004	9/16-18f	G1/4-19f	9,8	11,2	29,7	4,5	4,5	19		
1FS07006	9/16-18f	G3/8-19f	9,8	11,2	30,8	4,5	8	22		
1FS07010	11/16-16f	G1/4-19f	11,2	11,2	31,1	6,5	5	19		
1FS07020	11/16-16f	G3/8-19f	11,2	11,2	32,2	6,5	8	22		
1FS07024	11/16-16f	G1/2-14f	11,2	14,5	38,8	6,5	12	30		
1FS07030	13/16-16f	G3/8-19f	12,8	11,2	33,8	9,5	8	22		
1FS07040	13/16-16f	G1/2-14f	12,8	14,5	40,4	9,8	12	30		
1FS07050	1"-14f	G1/2-14f	15,5	14,5	43,1	12,5	12,5	30		
1FS07060	1"3/16-12f	G3/4-14f	17	14,5	45,5	15,5	15,5	36		
1FS07062	1"3/16-12f	G1"-11f	17,3	15,7	46,8	15,5	20	41		
1FS07070	1"7/16-12f	G1"-11f	17,5	18,6	50,4	20	20	41		
1FS07080	1"11/16-12f	G1"1/4-11f	17,5	18,6	52,4	25	25	50		
1FS07090	2"-12f	G1"1/2-11f	17,5	18,6	54,2	32	32	55		

Straight Adapter Male ORFS X Male BSPT







S MORFS X MR

PT194	ORFS (E)	R (F)	L1	L2	LL	d1	d2	H		
1FS66001	9/16-18f	R1/4-19f	9,8	14	31,8	4,5	7	17		
1FS66008	11/16-16f	R3/8-19f	11,2	15	34,9	6,5	10	19		
1FS66012	13/16-16f	R3/8-19f	12,8	15	37,6	9,5	9,5	22		
1FS66016	13/16-16f	R1/2-14f	12,8	19	41,6	9,5	13	22		
1FS66020	1"-14f	R1/2-14f	15,5	19	46,1	12,5	12,5	27		
1FS66022	1"-14f	R3/4-14f	15,5	20	47,1	12,5	18	27		
1FS66024	1"3/16-12f	R3/4-14f	17	20	50,1	15,5	18	32		
1FS66026	1"3/16-12f	R1"-11f	17	24	55	15,5	24	36		
1FS66027	1"7/16-12f	R3/4-14f	17,5	20	51,8	20,5	18	41		
1FS66028	1"7/16-12f	R1"-11f	17,5	24	55,8	20,5	24	41		
1FS66032	1"11/16-12f	R1"1/4-11f	17,5	25	58,8	26	31	46		
1FS66036	2"-12f	R1"1/2-11f	17,5	25	60,6	32	38	55		

Dimensions are provided on an indicative basis and may be subject to change without notice.