HONDA

iGX800

Horizontal shaft gasoline engine



Moteur à essence à arbre de prise de force horizontal


Benzinmotor mit horizontale Kurbelwelle


Motore a benzina ad albero orizzontale


Bensinmotor med horisontal axel


Benzinemotor met horizontale uitgaande as

iGX800


246.5
245
(CONTROL BOX)
166
(ENG HANGER)
166
(ENG HANGER)
LOW PRESSURE PUMP
FUEL STRAINER
Ø20
Ø20
265
(ENG HANGER)
438
10°
OIL COOLER
FUEL INLET
133.5
HIGH PRESSURE PUMP
KEY S/W
130
(CONTROL BOX)
FUEL STRAINER
84.2
(CONTROL BOX)
INDICATOR
CONTROL BOX
Z


287.3
(EXH. PORT. CTR)
275.8
116
68
18°
18°
30°
30°
M8X1.25 DEPTH 18
(2PLCS)
272
205.8
154.5
(EXH. PORT. CTR)
35°
50°
125.5
FUEL INLET
103.5
238.5
(OIL FILTER)
45°
45°
P.D. 127
Ø146.05
P.D. 165.1
P.D. 196.9



177
(CONTROL BOX)
82
57
(ENG HANGER)
67
(EXH PORT END)
14
THROTTLE LEVER (MANUAL)
(HIGH IDLE)
THROTTLE LEVER (MANUAL)
(LOW IDLE)
T-TYPE
(133.5)
17
OIL DRAIN
12
15
25
135
(231)
429



81
(EXH. PORT END)
57
(ENG HANGER)
15
17
OIL DRAIN

Dimensions Unit: mm (in.)

STANDARD TYPE

PTO SHAFT DIMENSIONS





The power rating of the engine indicated in this document is the net power tested on a production engine for the engine model and measured in accordance with SAE J1349 at a specified rpm. Mass production engines may vary from this value. Actual power output for the engine installed in the final machine will vary depending on numerous factors, including the operating speed of the engine in application, environmental conditions, maintenance, and other variables.

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation , les conditions de température, d' humidité , de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

Die Leistungsangabe der in diesem Dokument aufgeführten Motoren ist die Netto-Leistung gemäß SAE J1349, getestet bei einer definierten Drehzahl an einem Produktionsmotor. Bei Motoren aus Serienproduktion kann der Wert abweichen. Die Leistungsabgabe in einem Fertiggerät weicht, bedingt durch unterschiedliche Faktoren, wie Motordrehzahl in der Applikation, Umwelteinflüsse, Grad der Instandhaltung und andere Einflüsse ab.

La potenza indicata in questo documento, è la potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione, ed è stata misurata secondo la procedura SAE J1349 ad un numero di giri specifico. Nella produzione di massa si possono riscontrare variazioni rispetto a questi valori. La potenza del motore installato nella macchina può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, dal livello di manutenzione ed altre variabili.

De bepaling van het vermogen van de motor, vermeld in dit document, is het netto vermogen getest op een productiemotor en gemeten in overeenstemming met SAE J1349 aan een specifieke t/min. Motoren van massaproductie kunnen van deze waarde variëren. Het werkelijke vermogen van de geïnstalleerde motor in het eindproduct kan afwijken, afhankelijk van talrijke factoren, zoals de operationele snelheid van de motor in een applicatie, omgevingsfactoren, onderhoud en andere variabelen.

Den i detta dokument nämnda motors effekt, är uppmätt i netto effekt. I enlighet med mätmetoden SAE J1349. Massproducerade motorer kan avvika från nämnda värde. Den faktiska effekten för varje motor kan variera beroende på bl a. varvtal, yttre omgivningar, underhåll, typ av applikation, mm.

Specifications

Model	iGX800
Engine type	4-stroke 2-cylinder, OHV petrol engine, horizontal shaft, cast iron sleeve
Fuel system	Electronic fuel injection
Bore x stroke	2 / 83 x 72 mm
Displacement	779 cm^3
Compression ratio	9.1 : 1
Net power	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 rpm
Cont. rated power	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 rpm 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 rpm
Max. net torque	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 rpm
Ignition system	Full-transistor ignition
Starting system	Electric starter
Fuel cons. at cont. rated power	7.1 L/hr - 3600 rpm
Lubrication	Full-pressure
Engine oil capacity	1.8 l
Dimensions (L x W x H)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Dry weight	47.1 kg

Spécifications techniques

Modèle	iGX800
Type du moteur	Bicylindre 4 temps, Moteur à essence OHV, Arbre de sortie horizontal, Chemise en fonte
Système de carburation	Injection électronique
Alésage x course	2 / 83 x 72 mm
Cylindrée	779 cm^3
Taux de compression	9.1 : 1
Puissance nette	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 tr/mn
Puissance en service continu	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 tr/mn 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 tr/mn
Couple maximum	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 tr/mn
Système d'allumage	Allumage électronique
Système de démarrage	Démarreur électronique
Consommation de carburant en service continu	7.1 litre(s)/heure - 3600 tr/mn
Lubrification	Sous pression d'huile
Capacité d'huile moteur	1.8 l
Dimensions (L x l x H)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Poids à sec	47.1 kg

All specifications are subject to change without notice.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Spezifikationen

Modell	iGX800
Motortyp	2-Zylinder 4-Takt, OHV Benzinmotor, horizontale Kurbelwelle, Gußeisen-Buchse
Kraftstoffsystem	Elektronische Kraftstoffeinspritzung
Bohrung x Hub	2 / 83 x 72 mm
Hubraum	779 cm^3
Verdichtung	9.1 : 1
Netto-Leistung	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 min^{-1}
Max. Dauerleistung	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 min^{-1} 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 min^{-1}
Max. Netto-Drehmoment	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 min^{-1}
Zündsystem	Elektronische Transistorzündung
Starter	Elektrostart
Benzinverbrauch bei Dauerleistung	7.1 l/h - 3600 min^{-1}
Schmierung	Volldruck
Motorölkapazität	1.8 Liter
Maße (L x B x H)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Trockengewicht	47.1 kg

Dati tecnici

Tipo	iGX800
Tipo di motore	Motore bicilndrico OHV ad albero orizzontale, 4 tempi a benzina, raffreddato ad aria forzata, in ghisa
Impianto di alimentazione carburante	Iniezione elettronica
Alesaggio x corsa	2 / 83 x 72 mm
Cilindrata	779 cm^3
Rapporto di compressione	9.1 : 1
Potenza netta	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 giri/min
Potenza nominale continua	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 giri/min 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 giri/min
Coppia massima	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 giri/min
Impianto di accensione	Elettronico a transistor
Avviamento	Elettrico
Consumo di combustibile alla potenza continuativa	7.1 Litri/ora - 3600 giri/min
Lubrificazione	Forzata
Capacita' coppa olio	1.8 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Peso a secco	47.1 kg

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle technische specificaties kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Specificaties

Model	iGX800
Motortype	4-takt 2 cilinder, OHV benzinemotor, horizontale uitgaande as, gietijzeren cilinderbus
Brandstofsysteem	Elektronische brandstofinjectie
Boring x slag	2 / 83 x 72 mm
Cilinderinhoud	779 cm^3
Compressie	9.1 : 1
Netto vermogen	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 t/min
Continu nominaal vermogen	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 t/min 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 t/min
Max. netto koppel	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 t/min
Ontstekingssysteem	Elektronische ontsteking
Startsysteem	Elektrische start
Brandstofverbruik aan cont. nominaal vermogen	7.1 l/u - 3600 t/min
Smering	Voldruk
Motoroliecapaciteit	1.8 Liter
Afmetingen (L x B x H)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Drooggewicht	47.1 kg

Specifikationer

Modell	iGX800
Motortyp	Luftkyld 4-takts bensinmotor med överliggande ventiler, 90° V-twin design, Horisontal axel, Stål fodrad cylinder
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Cylinderdiameter x slaglängd	2 / 83 x 72 mm
Slagvolym	779 cm^3
Kompressionsförhållande	9.1 : 1
Netto effekt	18.6 kW (24.9 HP) / 3600 varv per minut
Rek. kontinuerlig effekt	13.3 kW (17.8 HP) / 3000 varv per minut 15.0 kW (20.1) HP) / 3600 varv per minut
Max. netto vridmoment	54.5 Nm / 5.56 kgfm / 2500 varv per minut
Tändsystem	Elektroniskt styrd tändspole
Startsystem	Elektrisk start
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt	7.1 l/tim - 3600 varv per minut
Smörjning	Fullt tryck
Oljevolym	1.8 Liter
Dimensioner (L x B x H)	429 x 492 x 438 mm (T-type)
Torrvikt	47.1 kg

iatta.com HMEL - TS iGX800 - Jun. 2026 - Printed in Belgium

HONDA

Honda Motor Europe Logistics NV
Langerbruggestraat 104
B-9000 Gent
TEL: + 32 (0)9 250 12 11

www.honda-engines-eu.com

Honda Engines – France
Honda Motor Europe Ltd - Succursale France • 3 rue de la Galmy • F-77700 Chessy
TEL: + 33 (0)1 60 37 32 45

Honda Engines – Germany
Honda Deutschland Ndl. der HME Ltd. • Hanauer Landstraße 222-224 • D-60314 Frankfurt
TEL: + 49 69 8309-365

Honda Engines – Italy
Honda Motor Europe Logistics NV • Via Maestri del Lavoro 1 • I - 37068 Vigasio (VR)
TEL: + 39 045 6173341

Honda Engines – United Kingdom
Honda Motor Europe Logistics NV • Viscount Way, South Marston Park • Swindon SN3 4TN, UK
TEL: + 44 (0) 1455 559429