




Taratura valvole di massima generali / *Main relief valves setting*



A) Svitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1.**
B) **REGOLAZIONE:**
Avvitando il particolare **1** la pressione aumenta.
Svitando la pressione diminuisce.
Controllare la pressione con un manometro.
C) Riavvitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1.**

A) *Unscrew the part.* **2** *carefully keeping the part.* **1** *tight.*
B) ***SETTING:***
The pressure increases while ***Screwing*** *the part.* **1**.
The pressure decreases while ***Unscrewing***.
Check the pressure setting with a pressure gauge.
C) *Lock the part.* **2** *paying attention to keep into position the part* **1.**

Per tarare la valvola VMAX 2 è necessario chiudere completamente il regolatore **4.**
Please close regulator **4** *fully to set relief valve VMAX 2.*




Taratura valvole di massima uscite ausiliarie
Auxiliary output relief valves setting setting

La taratura delle valvole di massima sulle uscite ausiliarie (VMAX 3) deve avere un valore **SEMPRE INFERIORE** rispetto alla taratura della valvola di massima generale distributori ausiliari (VMAX 2)**.**
Campo di taratura 131-320 bar.
Taratura standard 150 bar.

The pressure setting of relief valves on the auxiliary outputs (VMAX 3) must be ***ALWAYS LOWER*** *than the main relief valve of auxiliary valve (VMAX 2).*
Pressure range 131-320 bar.
Standard pressure 150 bar.

Regolazione portata ausiliaria / *Auxiliary flow regulation*



A) Svitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1.**
B) **REGOLAZIONE:**
Avvitando il particolare **1** la portata ai distributori ausiliari aumenta.
Svitando la portata ai distributori diminuisce.
C) Riavvitare il part. **2** mantenendo in posizione il part. **1.**

A) *Unscrew the part.* **2** *carefully keeping the part.* **1** *tight.*
B) ***SETTING:***
The oil flow to the auxiliary application increases while ***Screwing*** *the part.* **1.**
The oil flow to the auxiliary application decreases while ***Unscrewing*****.**
C) *Lock the part.* **2** *paying attention to keep into position the part* **1.**


Caratteristiche tecniche deviatore principale
Technical features of main valve

Portata nominale *Flow rate*	l/min.	250
Pressione max. all'utilizzo *Max. working pressure*	bar	320
Temperatura di esercizio *Working temperature*		-15+110°C
Viscosità olio *Oil viscosity*		12 - 100 cSt
Filtrazione olio *Oil filtering*		< 25 µm
Pressione taratura standard *Standard pressure setting*	bar	160
Pressione taratura max. *Max. pressure setting*	bar	280
Pressione pneumatica max. *Max. pneumatic pressure*	bar	12


Caratteristiche tecniche deviatori ausiliari
Technical features of auxiliary valves

Portata minima di funzionamento *Minimum operating flow rate*	l/min.	20
Portata nominale *Flow rate*	l/min.	60
Pressione max. all'utilizzo *Max. working pressure*	bar	320
Temperatura di esercizio *Working temperature*		-15+110°C
Viscosità olio *Oil viscosity*		12 - 100 cSt
Filtrazione olio *Oil filtering*		< 25 µm
Pressione pneumatica max. *Max. pneumatic pressure*	bar	12

Posizioni stelo / *Spool positions*



Dima di foratura / *Fixing dimensions*



Coppia di serraggio / *Tightening torque*

