

MV 21

Regolatore di flusso in linea

In-line flow control

Réducteur de débit en ligne

Drosselrückschlagventil

- 1** Corpo
Body
Corps
Körper
- Alluminio anodizzato Al2011
Anodized aluminium Al2011
Alluminium anodisé Al2011
Eloxiertes aluminium Al2011

- 2** Regolatore
Valve
Réducteur de débit
Drosselventil
- Ottone UNI EN 12164 CW614N, nichelato
Brass UNI EN 12164 CW614N, nickel plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N, nickelé
Messing UNI EN 12164 CW614N, vernickelt

- 3** Spillo
Needle
Epingle
Nadel

- 4** Pomolo
Handwheel
Volant moleté
Rändelkopf

- 5** Dado
Nut
Ecrou
Überwurfmutter


- 6** Guarnizioni
Seals
Joint d'étanchéité
Dichtung
- NBR
NBR
NBR
NBR




-20° ÷ 80°C




10 bar



P = 6 bar - Δp = 1bar



N° giri spillo di regolazione/ N° of needle turns



Type	D1	D2	D3	L1	L2 max	L3	L4	L5	L6	H1	g
21 00 M5	M5x0,8	3,2	M9x0,75	15	36,2	25	18	7	12	11	20,0
21 00 18	G1/8	4,5	M12x0,75	21	49,3	34	24	8	16	15	50,0
21 00 14	G1/4	6,5	M18x1,5	30	75,2	50	35	12	25	22	162,0
21 00 38	G3/8	6,5	M18x1,5	30	75,2	58	40	12	25	22	171,0
21 00 12	G1/2	6,5	M22x1,5	40	92,9	65	50	17	30	26	299,0

Disponibile nelle versioni:
Available as:
Disponible:
Verfügbar:

.../U



.../B



Tubi di collegamento consigliati:

Variabili in funzione del tipo di raccordo collegato al regolatore.

Campi di applicazione:

Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.

Recommended tubings:

According to the fitting connected to the flow control.

Application field:

Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air.

Tube conseillé:

En fonction du raccord monté sur le réducteur.

Domaines d'application:

Circuits pneumatiques avec air filtré et lubrifié.

Empfohlene Schläuche:

Die Schläuche werden durch die am Drosselrückschlagventil montierte.

Anwendungsbereiche:

Pneumatische Anlage mit gefilterter und geölter Druckluft.